





CÓDIGO: 102117 CLAVE: COMP-50LV-260

Compresor vertical 50 L, 3-1/2 HP  
(potencia máxima), 220 V

- Motor monofásico de 3 1/2 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con un pistón y filtro de aire metálico (roscable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable
- Uso ininterrumpido
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- Conexión rápida de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre



Tipo europeo  
(Aterrizada)




Conexión  
rápida de latón



Motor con  
bobinas de  
cobre



Aceite  
monogrado  
SAE30



Válvula de  
drenado

Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Capacidad del tanque | 50 L     |
| Potencia máxima      | 3 1/2 HP |

| Especificaciones                                   |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia nominal                                   | 2 1/2 HP                            |
| Presión máxima de operación                        | 116 PSI                             |
| Flujo de aire                                      | 4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi |
| Velocidad                                          | 3,450 rpm                           |
| Nivel de ruido                                     | 90 dBA máximo                       |
| Tipo                                               | Monofásico                          |
| Consumo                                            | 8 A                                 |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) incluye manubrio | 43 cm x 92 cm x 41 cm               |
| Tensión / Frecuencia                               | 220 V / 60 Hz                       |
| Peso                                               | 32 kg                               |
| Empaque individual                                 | Caja                                |
| Inner                                              | 1                                   |

| País de origen                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER |

| Incluye                      |
|------------------------------|
| Botella de aceite            |
| Filtro de aire               |
| Tapón del depósito de aceite |
| 2 Ruedas                     |
| 2 Soportes frontales de hule |
| Bolsa con tornillería        |
| Llave allen                  |

Imágenes complementarias

