




CÓDIGO: 100372 CLAVE: ROEL-60N-2

Rotomartillo SDS Plus, 6 Joules, 220 V

- Motor de 1,600 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 6 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 16"



Tipo europeo
(2 pines)

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1,600 W
Velocidad	850 rpm
Energía de impacto	6 Joules
Golpes / minutos	4,780 gpm
Posiciones de ángulo de cincel	30
Máximo diámetro de perforación en concreto	1 1/4" (32 mm)
Máximo diámetro de perforación acero	1/2" (13 mm)

Especificaciones	
Máximo diámetro de perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	220 V - 240 V/ 50 Hz o 60 Hz
Consumo	7.2 A
Dimensiones (Largo x Alto)	38 cm x 25 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	40

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)	
Empaque Individual	Medidas: Alto: 21.2 cm (8 1/4") Ancho: 29.2 cm (11 1/2") Largo: 44 cm (17 1/4") Peso: 7 kg (15.43 lb)
Master	Medidas: Alto: 23 cm (9") Ancho: 46 cm (18") Largo: 59.5 cm (23 1/2") Peso: 14.7 kg (32.41 lb)

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Selector de función
Taladro
rotomartillo
cincelado
cincel + ángulo ajustable

CVT  **Control de vibración TRUPER**

Grip antiderrapante
Mayor comodidad de sujeción

Ángulo de cincel
30 posiciones

Embrague de seguridad

Mango auxiliar 360°
Con grip antiderrapante para mayor control para el operador

Cable de uso rudo

LED indicador de energía

Balero de bolas
Prolonga la vida útil de la máquina



Largo
38 cm

Alto
25 cm

